

**Fahrrad-Pflege-Spray**

Druckdatum 27.02.2024  
Bearbeitungsdatum 27.02.2024  
Version 6.0 (de)  
ersetzt Fassung vom 17.03.2023 (5.0)

---

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens**

**1.1 Produktidentifikator**

**Handelsname/Bezeichnung** Fahrrad-Pflege-Spray  
**Eindeutiger Rezepturidentifikator** UFI: T8SR-9E4M-200F-UUA8

**Gefahrbestimmende Komponenten**

Kerosin (Erdöl), hydrodesulfuriertes

**1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

**Verwendung des Stoffs/Gemischs**

Korrosionsschutz, Schmiermittel  
Schmiermittel

**1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

**Lieferant**

F.W.Klever  
Hauptstraße 20  
D-84168 Aham  
Telefon +49 (0) 8744 96 99 10  
Telefax + 49 (0) 8744 96 99 96  
E-Mail info@ballistol.de  
Webseite www.ballistol.de

Auskunft gebender Bereich:  
Qualitätssicherung  
Telefon +49 (0) 8744 96 99 80

E-Mail (fachkundige Person):  
info@ballistol.de

**Hersteller**

F.W.Klever  
Hauptstraße 20  
D-84168 Aham  
Telefon +49 (0) 8744 96 99 10  
Telefax + 49 (0) 8744 96 99 96  
E-Mail info@ballistol.de  
Webseite www.ballistol.de

Auskunft gebender Bereich:  
Qualitätssicherung  
Telefon +49 (0) 8744 96 99 80

E-Mail (fachkundige Person):  
info@ballistol.de

**1.4 Notrufnummer**

Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463

Fahrrad-Pflege-Spray

Druckdatum 27.02.2024  
Bearbeitungsdatum 27.02.2024  
Version 6.0 (de)  
ersetzt Fassung vom 17.03.2023 (5.0)

\* ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Einstufungsverfahren

Aerosol 1, H222  
Aerosol 1, H229  
Aquatic Chronic 3, H412

Gefahrenhinweise für physikalische Gefahren

H222 Extrem entzündbares Aerosol.  
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Gefahrenhinweise für Umweltgefahren

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

\* 2.2 Kennzeichnungselemente

\* Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrbestimmende Komponenten

Kerosin (Erdöl), hydrodesulfuriertes

Gefahrenpiktogramme



GHS02

Signalwort

Gefahr

Gefahrenhinweise

H222 Extrem entzündbares Aerosol.  
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.  
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

\* Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.  
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.  
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.  
P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.  
P501 Inhalt Problemsammelstelle zuführen.

2.3 Sonstige Gefahren

Keine Daten verfügbar

\* ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

nicht anwendbar

\* 3.2 Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe

| CAS-Nr.    | EG-Nr.    | Index-Nr.    | Stoffname                            | Konzentration  | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | SCL/ M/ ATE |
|------------|-----------|--------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 64742-81-0 | 265-184-9 | 649-423-00-8 | Kerosin (Erdöl), hydrodesulfuriertes | 2.5 ≤ 25 Gew-% | Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2; H411         |             |

**Fahrrad-Pflege-Spray**

Druckdatum 27.02.2024  
Bearbeitungsdatum 27.02.2024  
Version 6.0 (de)  
ersetzt Fassung vom 17.03.2023 (5.0)

| CAS-Nr.  | EG-Nr.    | Index-Nr.    | Stoffname | Konzentration | Einstufung gemäß<br>Verordnung (EG) Nr.<br>1272/2008 [CLP] | SCL/ M/ ATE |
|----------|-----------|--------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 106-97-8 | 203-448-7 | 601-004-00-0 | Butan     | 15 Gew-%      | Flam. Gas 1; H220<br>Press. Gas                            |             |
| 74-98-6  | 200-827-9 | 601-003-00-5 | Propan    | 5 Gew-%       | Flam. Gas 1; H220<br>Press. Gas                            |             |

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Nach Einatmen**

Für Frischluft sorgen.  
Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

**Nach Hautkontakt**

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

**Nach Augenkontakt**

Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt konsultieren.

**Nach Verschlucken**

Bei Verschlucken sofort trinken lassen:  
Wasser  
Sofort ärztlichen Rat einholen.

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine Daten verfügbar

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

**Hinweise für den Arzt**

Symptomatische Behandlung.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel

**Geeignete Löschmittel**

Schaum  
ABC-Pulver  
Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)  
Wassersprühstrahl

**Ungeeignete Löschmittel**

Wasservollstrahl

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

**Gefährliche Verbrennungsprodukte**

Bei Brand kann freigesetzt werden:  
Stickoxide (NO<sub>x</sub>)  
Carbon dioxid (CO<sub>2</sub>)

**Fahrrad-Pflege-Spray**

Druckdatum 27.02.2024  
Bearbeitungsdatum 27.02.2024  
Version 6.0 (de)  
ersetzt Fassung vom 17.03.2023 (5.0)

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

**Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung**

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

### Zusätzliche Angaben

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.  
Hitze führt zu Druckerhöhungen und Explosionsgefahr  
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

**Nicht für Notfälle geschultes Personal**

Alle Zündquellen entfernen.

Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

**Für Rückhaltung**

Reste mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sägemehl) aufnehmen.

**Für Reinigung**

Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Keine Daten verfügbar

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

**Schutzmaßnahmen**

Wenn eine lokale Absaugung nicht möglich oder unzureichend ist, sollte nach Möglichkeit eine gute Belüftung des Arbeitsbereiches sichergestellt werden.

Nicht gegen Flammen oder glühende Gegenstände sprühen.

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen.

Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

**Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene**

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

**Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.

**Lagerklasse**

2B Aerosolpackungen und Feuerzeuge

Fahrrad-Pflege-Spray

Druckdatum 27.02.2024  
Bearbeitungsdatum 27.02.2024  
Version 6.0 (de)  
ersetzt Fassung vom 17.03.2023 (5.0)

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

Empfohlene Lagertemperatur: Raumtemperatur.  
Lagerzeit: 3 Jahre.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine Daten verfügbar

\* ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

\* 8.1 Zu überwachende Parameter

\* Arbeitsplatzgrenzwerte

| CAS-Nr.    | EG-Nr.    | Arbeitsstoff                                       | Arbeitsplatzgrenzwert                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 106-97-8   | 203-448-7 | Butan                                              | 1000 [ml/m³(ppm)]<br>2400 [mg/m³]<br>Spitzenbegrenzung4(II)<br>DFG<br>TRGS 900                                                                                                                                                                                  |
| 74-98-6    | 200-827-9 | Propan                                             | 1000 [ml/m³(ppm)]<br>1800 [mg/m³]<br>Spitzenbegrenzung4(II)<br>DFG<br>TRGS 900                                                                                                                                                                                  |
| 106-97-8   | 203-448-7 | n-Butane                                           | 800 [ml/m³(ppm)]<br>1600 [mg/m³]<br>Kurzzeit(ml/m³) 1600<br>Kurzzeit(mg/m³) 3800<br>(A)                                                                                                                                                                         |
| 74-98-6    | 200-827-9 | Propane                                            | 1000 [ml/m³(ppm)]<br>1800 [mg/m³]<br>Kurzzeit(ml/m³) 2000<br>Kurzzeit(mg/m³) 3600<br>(A)                                                                                                                                                                        |
| 106-97-8   | 203-448-7 | n-Butane                                           | Kurzzeit(ml/m³) 980 (1)<br>Kurzzeit(mg/m³) 2370 (1)<br>(1) 15 minutes average value<br>(BE)                                                                                                                                                                     |
| 74-98-6    | 200-827-9 | Propane                                            | 1000 [ml/m³(ppm)]<br>(BE)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 64742-81-0 | 265-184-9 | Fuel for jet engines (as total hydrocarbon vapour) | 200 (1) [mg/m³]<br>(1) Additional indication "D" means that the absorption of the agent through the skin, mucous membranes or eyes is an important part of the total exposure. It can be the result of both direct contact and its presence in the air.<br>(BE) |
| 106-97-8   | 203-448-7 | Hydrocarbons, aliphatic, gaseous, C1-C4            | 1000 [ml/m³(ppm)]<br>(BE)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 74-98-6    | 200-827-9 | Hydrocarbons, aliphatic, gaseous, C1-C4            | 1000 [ml/m³(ppm)]<br>(BE)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 106-97-8   | 203-448-7 | n-Butane                                           | 800 [ml/m³(ppm)]<br>1900 [mg/m³]<br>(CH)                                                                                                                                                                                                                        |

Fahrrad-Pflege-Spray

Druckdatum 27.02.2024  
Bearbeitungsdatum 27.02.2024  
Version 6.0 (de)  
ersetzt Fassung vom 17.03.2023 (5.0)

| CAS-Nr. | EG-Nr.    | Arbeitsstoff | Arbeitsplatzgrenzwert                                                                     |
|---------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74-98-6 | 200-827-9 | Propane      | 1000 [ml/m³(ppm)]<br>1800 [mg/m³]<br>Kurzzeit(ml/m³) 4000<br>Kurzzeit(mg/m³) 7200<br>(CH) |

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz

Bei Bedarf: Schutzbrille

Handschutz

Handschuhe (ölbeständig)  
Empfehlung: Schutzhandschuhe gemäß EN374

Atemschutz

Bei Überschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) ist ein Atemschutz zu tragen  
Bei Propan allgemein gilt: Bei Konzentrationsüberschreitungen muss Isoliergerät benutzt werden!  
Filtergerät Typ AX benutzen. Kennfarbe braun gemäß EN 371.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Aerosol

Farbe

hellgelb

Geruch

charakteristisch

Sicherheitsrelevante Basisdaten

|                                              | Wert                                     | Methode | Quelle, Bemerkung                           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| Geruchsschwelle:                             | nicht bestimmt                           |         |                                             |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt                    | nicht bestimmt                           |         |                                             |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich | -48 °C                                   |         | (Propan)                                    |
| Entzündbarkeit                               | nicht bestimmt                           |         |                                             |
| Untere und obere Explosionsgrenze            | Obere Explosionsgrenze<br>10.9 Vol-%     |         | (Propan)                                    |
| Untere und obere Explosionsgrenze            | Untere Explosionsgrenze<br>ca. 1.5 Vol-% |         | (Propan)                                    |
| Flammpunkt                                   | ca. -104 °C                              |         | (Propan)                                    |
| Zündtemperatur                               | nicht bestimmt                           |         |                                             |
| Zersetzungstemperatur                        | nicht bestimmt                           |         |                                             |
| pH-Wert                                      | im Lieferzustand                         |         |                                             |
| Viskosität                                   | kinematisch<br>ca. 28 mm²/s (20°C)       |         | Angaben beziehen sich auf die Flüssigphase. |

Fahrrad-Pflege-Spray

Druckdatum 27.02.2024  
Bearbeitungsdatum 27.02.2024  
Version 6.0 (de)  
ersetzt Fassung vom 17.03.2023 (5.0)

|                                                    | Wert                                       | Methode | Quelle, Bemerkung                           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| Löslichkeit(en)                                    | Wasserlöslichkeit (20°C)<br>Druck 1013 hPa |         | Nicht mischbar                              |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) | nicht bestimmt                             |         |                                             |
| Dampfdruck                                         | nicht bestimmt                             |         |                                             |
| Dichte und/oder relative Dichte                    | ca. 0.874 g/mL (20°C)<br>Druck 1013 hPa    |         | Angaben beziehen sich auf die Flüssigphase. |
| Relative Dampfdichte                               | nicht bestimmt                             |         |                                             |
| Partikeleigenschaften                              | nicht bestimmt                             |         |                                             |

9.2 Sonstige Angaben

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

|                | Wert            | Methode | Quelle, Bemerkung |
|----------------|-----------------|---------|-------------------|
| Brechungsindex | ca. 1.48 (20°C) |         |                   |

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Keine Daten verfügbar

10.2 Chemische Stabilität

Keine Daten verfügbar

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine Daten verfügbar

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht Rauchen.

10.5 Unverträgliche Materialien

Oxidationsmittel, stark

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Kohlenmonoxid  
Kohlendioxid

Zusätzliche Hinweise

Das Produkt ist unter normalen Lagerbedingungen stabil

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Tierdaten

|                       | Wirkdosis                     | Methode,Bewertung | Quelle, Bemerkung                              |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Akute orale Toxizität | > 2000 mg/kg<br>Spezies Ratte |                   | Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente. |

Fahrrad-Pflege-Spray

Druckdatum 27.02.2024  
Bearbeitungsdatum 27.02.2024  
Version 6.0 (de)  
ersetzt Fassung vom 17.03.2023 (5.0)

|                                                                    | Wirkdosis                         | Methode,Bewertung | Quelle, Bemerkung |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Akute dermale Toxizität                                            | > 3000 mg/kg<br>Spezies Kaninchen |                   |                   |
| Akute inhalative Toxizität                                         | nicht bestimmt                    |                   |                   |
| <b>Ätz-/Reizwirkung auf die Haut</b>                               |                                   |                   |                   |
| nicht bestimmt                                                     |                                   |                   |                   |
| <b>Schwere Augenschädigung/-reizung</b>                            |                                   |                   |                   |
| <b>Tierdaten</b>                                                   |                                   |                   |                   |
| Ergebnis / Bewertung                                               | Methode                           | Quelle, Bemerkung |                   |
| leicht reizend                                                     |                                   |                   |                   |
| <b>Sensibilisierung der Atemwege</b>                               |                                   |                   |                   |
| nicht bestimmt                                                     |                                   |                   |                   |
| <b>Sensibilisierung der Haut</b>                                   |                                   |                   |                   |
| <b>Tierdaten</b>                                                   |                                   |                   |                   |
| Ergebnis / Bewertung                                               | Dosis / Konzentration             | Methode           | Quelle, Bemerkung |
| nicht sensibilisierend.                                            |                                   |                   |                   |
| <b>Keimzellmutagenität</b>                                         |                                   |                   |                   |
| nicht bestimmt                                                     |                                   |                   |                   |
| <b>Karzinogenität</b>                                              |                                   |                   |                   |
| nicht bestimmt                                                     |                                   |                   |                   |
| <b>Reproduktionstoxizität</b>                                      |                                   |                   |                   |
| nicht bestimmt                                                     |                                   |                   |                   |
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition</b>   |                                   |                   |                   |
| nicht bestimmt                                                     |                                   |                   |                   |
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition</b> |                                   |                   |                   |
| nicht bestimmt                                                     |                                   |                   |                   |
| <b>Aspirationsgefahr</b>                                           |                                   |                   |                   |
| nicht bestimmt                                                     |                                   |                   |                   |
| <b>11.2 Angaben über sonstige Gefahren</b>                         |                                   |                   |                   |
| Keine Daten verfügbar                                              |                                   |                   |                   |

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

| <b>Aquatische Toxizität</b>                                         |                |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                                                     | Wirkdosis      | Methode,Bewertung | Quelle, Bemerkung |
| Akute (kurzfristige) Fischtoxizität                                 | nicht bestimmt |                   |                   |
| Chronische (langfristige) Fischtoxizität                            | nicht bestimmt |                   |                   |
| Akute (kurzfristige) Toxizität für Krebstiere                       | nicht bestimmt |                   |                   |
| Chronische (langfristige) Toxizität für wirbellose Wasserorganismen | nicht bestimmt |                   |                   |

Fahrrad-Pflege-Spray

Druckdatum 27.02.2024  
Bearbeitungsdatum 27.02.2024  
Version 6.0 (de)  
ersetzt Fassung vom 17.03.2023 (5.0)

|                                                                  | Wirkdosis      | Methode,Bewertung | Quelle, Bemerkung |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Akute (kurzfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien      | nicht bestimmt |                   |                   |
| Chronische (langfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien | nicht bestimmt |                   |                   |
| Toxizität für andere aquatische Wasserpflanzen/Organismen        | nicht bestimmt |                   |                   |
| Toxizität für Mikroorganismen                                    | nicht bestimmt |                   |                   |

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

|                    | Wert | Methode | Quelle, Bemerkung                    |
|--------------------|------|---------|--------------------------------------|
| Biologischer Abbau |      |         | Mäßig/teilweise biologisch abbaubar. |

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfügbar

12.4 Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfügbar

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine Daten verfügbar

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV

| Abfallschlüssel Produkt | Abfallbezeichnung                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 130205 *                | nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis |

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Verkaufsverpackungen über DSD (Duales System Deutschland) verwerten.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

|                                           | Landtransport (ADR/RID) | Seeschiffstransport (IMDG) | Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer             | UN 1950                 | UN 1950                    | UN 1950                            |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung | DRUCKGASPACKUNG N       | AEROSOLS                   | Aerosols, flammable                |
| 14.3 Transportgefahrenklassen             | 2.1                     | 2.1                        | 2.1                                |
| 14.4 Verpackungsgruppe                    | -                       | -                          | -                                  |
| 14.5 Umweltgefahren                       | Nein                    | Nein                       | Nein                               |

**Fahrrad-Pflege-Spray**

Druckdatum 27.02.2024  
Bearbeitungsdatum 27.02.2024  
Version 6.0 (de)  
ersetzt Fassung vom 17.03.2023 (5.0)

**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Keine Daten verfügbar

**14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

Keine Daten verfügbar

**Landtransport (ADR/RID)**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| UN-Nummer oder ID-Nummer             | UN 1950            |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung | DRUCKGASPACKUNGEN  |
| Transportgefahrenklassen             | 2.1                |
| Gefahrzettel                         | 2.1                |
| Klassifizierungscode                 | 5F                 |
| Verpackungsgruppe                    | -                  |
| Umweltgefahren                       | Nein               |
| Begrenzte Menge (LQ)                 | 1 L                |
| Sondervorschriften                   | 190, 327, 344, 625 |
| Tunnelbeschränkungscode              | D                  |

**Seeschifftransport (IMDG)**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| UN-Nummer oder ID-Nummer             | UN 1950  |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung | AEROSOLS |
| Transportgefahrenklassen             | 2.1      |
| Verpackungsgruppe                    | -        |
| Umweltgefahren                       | Nein     |
| Begrenzte Menge (LQ)                 | 1 L      |
| Meeresschadstoff                     | Nein     |
| EmS                                  | F-D, S-U |

**Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| UN-Nummer oder ID-Nummer             | UN 1950             |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung | Aerosols, flammable |
| Transportgefahrenklassen             | 2.1                 |
| Verpackungsgruppe                    | -                   |
| Umweltgefahren                       | Nein                |

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

**Nationale Vorschriften**

**Wassergefährdungsklasse (WGK)**  
deutlich wassergefährdend (WGK 2)  
Selbsteinstufung

**Fahrrad-Pflege-Spray**

Druckdatum 27.02.2024  
Bearbeitungsdatum 27.02.2024  
Version 6.0 (de)  
ersetzt Fassung vom 17.03.2023 (5.0)

---

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**

Für diesen Stoff ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

---

**\* ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

**\* Abkürzungen und Akronyme**

Aerosol 1: Aerosole, Kategorie 1  
Asp. Tox. 1: Aspirationstoxizität, Kategorie 1  
Aquatic Chronic 2: Langfristige (chronische) Gewässergefährdung, Kategorie 2  
Aquatic Chronic 3: Langfristige (chronische) Gewässergefährdung, Kategorie 3

**Zusätzliche Hinweise**

Bestehende nationale und lokale Gesetze bezüglich Chemikalien sind zu beachten.  
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)**

H220 Extrem entzündbares Gas.  
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.  
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Änderungshinweise**

\* Daten gegenüber der Vorversion geändert